


OG10 JALKAKYYKKY

TUOTEKORTTI



Kohdelihakset



TUOTETIEDOT

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus :
 - 20-90 kg (2 x painoyksikkö)
 - 5 kg korotus
- Useampi otevaihtoehto (etäisyys)
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa
- Asennus mahdollista myös siirrettävälle alustalle

VÄRIVAIHTOEHDOT

Tuotteet ovat saatavilla viidessä RAL Classic värissä:
RAL 5012 (sininen), RAL 3020 (punainen), RAL 6018
(vihreä) RAL 1017 (keltainen), or RAL 7024 (harmaa).



Muut RAL-värit ovat saatavilla lisämaksusta.

OG10 JALKAKYYKKY

MITAT

Pituus	2055 mm
Leveys	930mm
Korkeus	1880 mm
Laitteen paino	227 kg (2 x painoyksikkö)

MATERIAALI

Metalliosat	Teräsprofiili
Liikevarret	RST
Putken paksuus	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus, elektrolyyttikiillotus

MAA / STANDARDI

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630


PERUSTUS VAIHTOEHDOT

A. Betoni	Pintakiinnitys betoniin
B. Alusta	Asennus siirrettävälle alustalle

PERUSTUS

Esim. keidonurmi tai valettava turva-alusta
Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:
asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.
Yhteystiedot: info@omnigym.com



EN16630